



Konstrukcja wentylatorów umożliwia konserwację bez konieczności demontażu kanałów wentylacyjnych.



WWW



DTR

## ZASTOSOWANIE

Zestaw TD składa się z wentylatora oraz akcesoriów, zaprojektowanych do wentylacji małych pomieszczeń takich jak łazienki, toalety czy pomieszczenia gospodarcze.

## DOSTĘPNE MODELE

Dostępne są 3 typy zestawów TD:

### Zestaw TD-160/100 N SILENT zawiera:

- 1 wentylator TD-160/100 N SILENT
- 4m przewód elastyczny aluminiowy
- 1 okrągły zawór wywiewny
- 1 ochrona wlotu / kratka do montażu zewnętrznego
- 1 taśma klejąca

### Zestaw TD-250/100 zawiera:

- 1 wentylator TD-250/100
- 4m przewód elastyczny aluminiowy
- 1 okrągły zawór wywiewny
- 1 ochrona wlotu / kratka do montażu zewnętrznego
- 1 taśma klejąca

### Zestaw TD-250/100T zawiera:

- 1 wentylator TD-250/100 z regulowanym opóźnieniem czasowym
- 4m przewód elastyczny aluminiowy
- 1 okrągły zawór wywiewny
- 1 ochrona wlotu / kratka do montażu zewnętrznego
- 1 taśma klejąca

Wentylator TD-250T jest wyposażony w regulowane opóźnienie czasowe (od 1 do 30 minut) utrzymujące wentylator w działaniu dla wybranego okresu czasu po wyłączeniu światła. Urządzenie dostępne jedynie w wersji jednofazowej, nie nadaje się do napięciowej regulacji obrotów.

| Zestaw montażowy | nr artykułu |
|------------------|-------------|
| Zestaw TD-160    | 40020710-01 |
| Zestaw TD-250    | 40020720-01 |
| Zestaw TD-250T   | 40020720-02 |

## ŁATWY MONTAŻ



Przymocowanie wspornika



Instalacja głównego modułu wentylatora z puszką przyłączeniową zasilania



Przyłączenie przewodów zasilania



Montaż kanałów wentylacyjnych