



ZASTOSOWANIE

Zestaw filtracyjny HUF 620 to wysokiej jakości oczyszczacz powietrza, dostarcza świeże powietrze oczyszczone z kurzu lub pyłów. Przeznaczony jest do pomieszczeń gdzie prowadzone są prace wykończeniowe np.: gipsowanie lub cyklinowanie.

KONSTRUKCJA

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada składany uchwyt, a także nóżki wibroizolacyjne co pozwala na umieszczenie go jeden na drugim. Zestaw wyposażony jest w dwa filtry: wstępny G3 oraz główny H13 HEPA. Wkład należy wymienić, gdy opory przepływu przekroczą poziom 400 Pa. Sygnalizowane jest to w postaci pomarańczowej lampki na obudowie. Za sprawą wbudowanego presostatu możliwa jest kontrola stopnia zabrudzenia filtra. Zestaw wyposażony jest w licznik czasu pracy.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE. Silnik dwubiegowy, wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP - samoczynne). Klasa izolacji - B. Stopień ochrony - IP44.

DANE TECHNICZNE

Typ	pobór mocy max	prędkość obrotowa silnika		wydajność		poziom ciśnienia akust.*		napięcie	masa	nr artykułu
	[W]	wyższy bieg niższy bieg		wyższy bieg niższy bieg		wyższy bieg niższy bieg				
		[obr./min]		[m ³ /h]		[dB(A)]		[V]	[kg]	
HUF 620	260	1850	1400	320	180	60	50	230	19	70010602

* mierzony w odległości 3m.

WYMIARY [mm]

